

Multímetro Digital Profesional

**ESPECIFICACIONES**

Funciones Básicas	Rango	Precisión
DC Voltaje	60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V	+/-0.5%+3
AC Voltaje	60mV/600mV/6V/60V/600V/750V	+/-1%+3
AC Corriente	600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A	+/-1.2%+5
DC Corriente	600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A	+/-1%+3
Frecuencia (Hz)	10Hz a 10Mhz	+/-0.1%+4
Resistencia (ohms)	600/6k/60k/600k/6M/60M	+/-1%+2
Capacitancia (faradios)	40n/400n/4u/40u/400u/4000u	+/-3%+5
Temperatura (°C)	-40°C a 1000°C	+/-1.2%+3
Temperatura (°F)	-40°F a 1832°F	+/-1.2%+4
Auto Rango		Si
Conteo de Pantalla	6000	Si
Modo de Max/Min		Si
Fijar dato (Data Hold)		Si
Diodo	Alrededor de 3V	Si
Luz de pantalla		Si
Auto Apagado		Si
Mode de "dormir"		Si
Indicador de Batería Baja		Si
Indicador de Continuidad con Sonido		Si
Impedancia de Entrada para Medir Voltaje	≥10MΩ	Si
Gráfica de barra análoga		Si
Protección de Entrada		Si

**CARACTERÍSTICAS GENERAL**

Energía	9V Batería (6F22), incluida
Tamaño Pantalla LCD	65 mm x 43 mm
Colores	Rojo y Gris
Peso Neto	370g
Tamaño	180 x 87 x 47 mm
Accesorios incluidos	puntas de prueba, punta de termómetro, cable interfase RS-232, CD con software para PC, socket multipropósito

