



5. REQUERIMIENTO

VIDEO PROYECTOR

- Tecnología:** LCD / DLP / DMD
- Distancia de proyección:** 1.5 metros a 10 metros o superior
- Brillo:** mínimo de 3200 Lumens
- Resolución:** NATIVA XGA (1024 x 768) O WXGA
- El contraste:** de 2000:1 para tecnología dpl, y de 500:1 para tecnología lcd.
- Aspecto:** 4:3 / 16:9, nativo y/o soportado
- Lente de Proyección
- Lámpara:** 4000 estándar / 5000 económico horas
- Puerto rj45 Fast Ethernet 10/100, con software de visualización por Ethernet
- Puerto para medios de almacenamiento extraíble
- Certificación RoHS
- Control Remoto con apuntador láser y batería, o apuntador láser y control remoto remoto con baterías ambos.
- Resolución soportada en forma automática : compatible SXGA, comprimida VGA, XGA, SXGA
- Tamaño de imagen:** ajustable de 40" a 300" diagonal
- Método de proyección:** Al techo, frontal y posterior
- Lente:** enfoque con zoom manual
- Corrección de al menos 30° por descomposición trapezoidal de imagen.
- Sincronía Horizontal
- Sincronía Vertical
- Audio estéreo con bocinas integradas de al menos 2x5W o 1x10w
- Conexiones de entrada: VGA, RCA Video compuesto, S-video, entrada de audio, DVI-D.
- Incluya puerto USB o mini USB
- Salida VGA y Audio



Accesorios:

- Maletín rígido de uso rudo.
- Cable VGA, RCA, alimentación, S-Video y Audio
- Manual de operación
- Fuente de alimentación.
- Control Remoto con apuntador láser y batería, o apuntador láser y control remoto remoto con baterías ambos.

Clave SSJ.- 200-007-0006
Partida.- 51501

Vigencia: Abril 2017

6. GARANTIAS

Garantía mínima 3 años en el equipo y 1 año en lámpara