190. BANCA TÁNDEM DE 4 PLAZAS

Folio		**Partida**	5111	**Clave de cuadro estatal 2022**	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Técnica:	Banca para 04 usuarios. Medidas generales: 2,326mm de ancho total, 510 mm profundidad, 780 mm altura total, 500 mm de altura del respaldo, 370 mm altura del piso al asiento. Regatones fabricados en acero rolado en frio con base de nitrilo con altura ajustable, lamina de acero rolado en frio, con dobles a los extremos para evitar filos cortantes, regatónes antiderrapantes, pieza completa. Todos los elementos son maquinados para un ensamble perfecto, dobleces en radios y ángulos bien alíneados sin deformaciones, cavidades, huecos ni formas en bajo relieve para su correcto funcionamiento y durabilidad, acero rolado en frio a base de soldadura, Patas y base de las patas de lámina de acero troquelada, doblada, pulida y soldada, calibre 16; terminadas en cromo, Las patas se fijan a los brazos por medio de 4 tornillos a través del travesaño. Las patas contiene 4 niveladores de lámina de acero terminados en cromo. Bastidor del asiento y respaldo doblado en forma de " L " en material de acero tubular rectangular de 1 1/8" X ½", calibre 16; cuenta con una ranura en un costado para insertar el asiento y respaldo de lámina, también tiene 4 barrenos roscados de 5/16" para fijar el soporte; terminado en cromo (dos bastidores por asiento). Travesaños de perfil rectangular tubular de acero con dimensiones de 1 1/2" X 3 1/2", calibre 14; con dos barrenos a cada extremo para fijarlo con las patas, terminado con pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro. Cada asiento contiene 2 soportes de soleras de acero dobladas en forma de media luna de ¼" de espesor, con 4 barrenos que son para su fijación con el bastidor y 2 barrenos roscados de 5/16" para fijarlo con el travesaño de la estructura. Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO2. Asiento y respaldo de lámina de acero troquelada, perforada y doblada en forma de " L ", calibre 16; terminado con pintura electrostática en polvo (epóxica). RESISTENCIA: Peso máximo de resistencia: 1000 Kgs.				

Accesorios	**CANT**	**Descripción**
	X	**No aplica**
Instalación :	**N/A**	**Descripción**
	X	**No aplica**

Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:
Catálogo, folleto u otro documento que permita identificar las características técnicas solicitadas.
Isométricos del producto.
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.
Copia simple de certificado ISO 9001:2015 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.
Certificado que acredite la resistencia y durabilidad del bien.