



Salud

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO



Servicios de
Salud Jalisco

200. SILLA SECRETARIAL

Folio		Partida	5111	Clave de cuadro es- tatal 2022	
Área Requirente	Dirección Médica				
Descripción Téc- nica:	<div>1. BASE: Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24").</div> <div>2. Límite de carga de la base estrella: 730-790 kgs.</div> <div>3. Rodajas y/o regatones intercambiables.</div> <div>4. Material en nylon / fibra de vidrio.</div> <div>5. Color negro mate.</div> <div>6. Forma curva.</div> <div>7. Aro en acero para el asiento del pistón.</div> <div>8. RODAJAS: Doble de 50 mm de diámetro en material de goma.</div> <div>9. Límite de carga por rodaja: 157 Kgs.</div> <div>10. Nylon 100%, nervada y concha protectora.</div> <div>11. Perno eje de acero.</div> <div>12. Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.</div> <div>13. Giro de 360º.</div> <div>14. Vida útil de 250,000 ciclos continuos.</div> <div>15. Color negro mate.</div> <div>16. SISTEMA DE ELEVACIÓN: Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.</div> <div>17. Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.</div> <div>18. Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.</div> <div>19. Cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo.</div> <div>20. Balero de bolas para giro de 360º.</div> <div>21. No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.</div> <div>22. MECANISMO: En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.</div> <div>22.1 Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.</div> <div>23. Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.</div> <div>24. BRAZOS: De poliuretano semi-rígido.</div> <div>24.1 Se fijan al asiento y respaldo por medio de tornillos.</div> <div>25. CARACTERÍSTICAS: Respaldo bajo.</div> <div>25.1 Soporte lumbar.</div> <div>26. RESPALDO: Bastidor de copolímero de polipropileno.</div> <div>26.1 Diseño ergonómico. ASIENTO: Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm; tiene 8 tuercas inserto ("T" nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 4 para fijar las correderas donde se fijan los brazos.</div> <div>26.2 Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, de alta densidad (27 Kgs/m³) y de alta resiliencia.</div> <div>27. Con guardapolvo de tela en la parte inferior.</div> <div>28. TAPIZ: Respaldo en malla color negro y asiento tapizado en tela micro espacial color negro</div>				
	Accesorios	CANT	Descripción		
Instalación :	N/A	Descripción			
Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica:					
Catálogo, folleto u otro documento que permita identificar las características técnicas solicitadas.					
Isométricos del producto.					
Carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año.					
Copia simple de certificado ISO 9001:2015 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.					
Certificado que acredite la resistencia y durabilidad del bien.					